

速度と温度を7段階で調整



4本ローラー ホットローラー 2本 プレスローラー 2本	A4ラミネート時間 約 42 秒間 50/60Hz時	ウォームアップ時間 約 40~75 秒間	最大ラミネート厚 0.6 mm フィルムの厚さ含む	対応フィルム 150 μmまで 75・100 μm対応
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

前設定メモリー機能

「記憶した前回分の設定」から設定を開始します

●逆転スイッチ ●速度温度コントロール7段階 ●オートパワーオフ機能

【外形寸法】単位mm



【パッケージ】

寸法:
W551×
D183×
H128mm



ウォームアップ時間	約40~75秒間	制 御 機 能	マイコン式温度速度コントロール オート(ワー)オフ機能 前設定メモリー機能 ローラー温度異常安全装置
最大ラミネート厚	0.6mm (フィルムの厚さ含む)		
ラミネート速度 (50/60Hz)	約4~8mm/秒 A4サイズ1枚当たり 約42秒間(39~78秒間)	コードの長さ	約1.2m
最大ラミネート幅	330mm(A3サイズ対応)	使用電源(50/60Hz)	AC100V
設定温度(50/60Hz)	約130~160℃	消費電力(50/60Hz)	1300W
ローラー本数	4本	外形寸法 (突起部含まず)	W512×D145(トレイ 使用時240)×H95mm
操作機能	電源スイッチ・逆転スイッチ・速度温度スイッチ	質 量	約3.3kg
表示機能	レディランプ・電源/エラーランプ 速度温度ランプ	付 属 品	取扱説明書・保証書・リフトレー

※ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります

4ローラーラミネーター L411A3

メーカー希望小売価格 **¥24,000** (税込¥26,400)

JAN 063029 cpコード106302 2台/CTN

New

電源スイッチONから

仕上がり 65秒の 高速ラミネーター

仕上がり抜群 6本ローラー
4本ホットローラー(気泡を防ぐ)+2本プレスローラー(反り・波打ちを防ぐ)




6本ローラー ホットローラー 4本 プレスローラー 2本	A4ラミネート時間 約 20 秒間 60Hz時	ウォームアップ時間 約 45 秒間 温度コントローラ「1」時 温度コントローラ「2」時	最大ラミネート厚 0.6 mm フィルムの厚さ含む	対応フィルム 150 μmまで 75・100 μm対応
------------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------------

詰まりを防ぐ! オートリバース機構

●逆転スイッチ(逆転ランプ) ●温度コントロール10段階 ●オートパワーオフ機能

【外形寸法】単位mm



【パッケージ】

●寸法:
W620×
D230×
H150mm
●質量:
約5.4kg



ウォームアップ時間	約45~165秒間	表 示 機 能	逆転ランプ・レディランプ
最大ラミネート厚	0.6mm (フィルムの厚さ含む)		
ラミネート速度 50Hz時 約16mm/秒 60Hz時 約20mm/秒 A4サイズ1枚当たり 約23秒間 約20秒間	50Hz時 約16mm/秒 60Hz時 約20mm/秒	制 御 機 能	マイコン式温度コントロール オートリバース機構 オートパワーオフ機能
最大ラミネート幅	325mm(A3サイズ対応)	コードの長さ	約1.5m
設定温度(50/60Hz)	約125~175℃	使用電源(50/60Hz)	AC100V
ローラー本数	6本	消費電力(50/60Hz)	1300W
操作機能	電源スイッチ 逆転スイッチ 温度コントローラー	外形寸法 (突起部含まず)	W570×D170 (トレイ使用時285)×H106mm
		質 量	約4.8kg
		付 属 品	取扱説明書・保証書

※ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります

6ローラーラミネーター L630A3

メーカー希望小売価格 **¥40,000** (税込¥44,000)

JAN 062992 cpコード106299 1台/CTN

New

株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本 社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703

福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578

カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316

札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。

●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

JAN メーカーコード4522966

ホームページ<http://www.asmix.co.jp>

販売代理店