

高性能 A4 最速 9 秒で美しい仕上がり

対応サイズ
A3

最新のテクノロジーを駆使した余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぐ

888 6本ローラー
60秒 ウォームアップ
AUTO MODE 仕上がり自動調整
8 ジャム検知
! 余白検知
AUTO OFF オートパワーオフ



6本ローラーで 高品質な仕上がり

長年蓄積されたノウハウから生まれたローラー技術を搭載したヒーターローラー4本+プレスローラー2本でプロも唸る高品質な仕上がり

ヒーターローラー 4本 + **プレスローラー 2本** = **6本ローラー**

気泡を防ぎます
熱でプレスする
ヒーターローラー

反り・波打ちを防ぎます
冷ましてプレスする
プレスローラー



- ウォームアップ最速 60 秒間 最速 60 秒で使用可能
- オートモード 厚みセンサーとマイコン制御でベストな仕上がり
- ジャムセンサー 加工物の詰まりをセンサーで検知
- フィルム余白センサー 過剰な余白をブザーとランプでお知らせ
- 液晶表示画面 設定がひと目でわかる
- オートパワーオフ 自動的に節電する省エネモデル
- 最大ラミネート厚 1.0mm* 75・100・150・250 μ m のフィルム対応
*250 μ m 使用時

6ローラーラミネーター L620A3

L620A3 JAN 062985 cpコード 106298
1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥55,000 (税込 ¥60,500)
●パッケージ寸法: 約W592×D181×H240mm
●パッケージ質量: 約5kg

仕 様			
ウォームアップ時間	約60秒間 (設定・周囲の温度により異なる)	制 御 機 能	マイコン式温度速度コントロール
最大ラミネート厚	1.0mm (フィルムの厚さ含む)		ラミネート厚センサー
ラミネート速度	最速33.3mm/秒 ※A4サイズ(板当たり約9秒) (設定・周囲の温度により異なる)		フィルム余白センサー
最大ラミネート幅	307mm(A3サイズ対応)		ジャムセンサー
設 定 温 度	約130℃		オートパワーオフ機能
ローラー本数	6本	フィルム挿入防止機能	
		コードの長さ	約1.3m
		使用電源	AC100V(50/60Hz)
		消費電力	1400W(50/60Hz)
操 作 機 能		外形寸法	W522×D179(リアトレイ使用時363) ×H128mm
表 示 機 能		質 量	約4.3kg
		付 属 品	取扱説明書・保証書・リアトレイ

株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981
本 社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363
カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

このカタログの価格表示は本体価格です。

- 実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
- ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

ホームページ <http://www.asmix.co.jp>

JAN メーカーコード4522966

販売代理店