

スイッチオン! から
仕上がりまで

ウォームアップ **48秒** + A4 加工 **12秒** (最速) ※設定・周囲の温度により異なります

高速1分ラミネーター

速い! 美しい!

らくらく操作

操作性に優れた
タッチパネル

電子式速度コントロール

仕上がりに合わせて
速度を **8段階** に
設定できます



2 モーターは
年間
保証
(本体は1年間)

対応サイズ
A3
(325mm)

ローラー数
4 本

ジャム防止機構
余白検知ブザー オートリバース

ラミネート速度
約 **12** 秒
(A4新聞紙1枚)

対応フィルム厚
75~250 μm
(総厚0.8mmまで)

組み立て不要でスグ使える 本体一体型・開閉式のトレイ



4ローラーラミネーター L413A3

L413A3 JAN 062879 cpコード106287

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥33,000+税

仕様

250μmフィルム対応
スタンドPOPも
簡単に作成



ウォームアップ時間	約48秒間(速度/レディランプ「8」の場合)	表示機能	電源ランプ・速度/レディランプ
最大ラミネート厚	0.8mm (フィルムの厚さ含む)	制御機能	マイコン式温度コントロール・電子式速度コントロール・オートリバース機構・フィルム余白センサー(フィルム余白ブザー)・オートパワーオフ(オートパワーオフブザー)
ラミネート速度	最速約28mm/秒 ※A4サイズ1枚当たり約12秒 (設定・周囲の温度により異なる)	コードの長さ	約1.2m
最大ラミネート幅	325mm(A3サイズ対応)	使用電源	AC100V(50/60Hz)
設定温度	約150℃	消費電力	1300W(50/60Hz)
加熱方式	外部ヒーターチャンバー方式	外形寸法 (突起部含まず)	W499×D171×H113mm (リアトレイ使用時288)
ローラー本数	4本	質量	約5.0kg
操作機能	主電源スイッチ・電源ボタン 逆転ボタン・速度(+/-)ボタン	付属品	取扱説明書・保証書

株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316

福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363

カスタマーサービスセンター TEL 03(5690)9412

このカタログの価格表示は本体価格です。

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

ホームページ <http://www.asmix.co.jp>

JAN メーカーコード4522966

販売代理店