

高性能 A4 最速 9 秒で美しい仕上がり

対応サイズ
A3

最新のテクノロジーを駆使した余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぐ

888

6本ローラー

60秒

ウォームアップ

AUTO MODE

仕上がり自動調整

8

ジャム検知

!

余白検知

AUTO OFF

オートパワーオフ



6本ローラーで高品質な仕上がり

長年蓄積されたノウハウから生まれたローラー技術を搭載したヒーターローラー4本+プレスローラー2本でプロも認める高品質な仕上がり

ヒーターローラー4本

プレスローラー2本

6本ローラー

気泡を防ぎます
熱でプレスする
ヒーターローラー

反り・波打ちを防ぎます
冷ましてプレスする
プレスローラー



- ウォームアップ最速 60 秒間 最速 60 秒で使用可能
- オートモード 厚みセンサーとマイコン制御でベストな仕上がり
- ジャムセンサー 加工物の詰まりをセンサーで検知
- フィルム余白センサー 過剰な余白をブザーとランプでお知らせ
- 液晶表示画面 設定がひと目でわかる
- オートパワーオフ 自動的に節電する省エネモデル
- 最大ラミネート厚 1.0mm* 75・100・150・250μm のフィルム対応
※250μm使用時

6ローラーラミネーター

L620A3

L620A3 JAN 062985 cpコード 106298

1台/CTN メーカー希望小売価格¥ 50,000 (税込¥55,000)

●パッケージ寸法: 約W592×D181×H240mm

●パッケージ質量: 約5kg

仕 様		
ウォームアップ時間	約60秒間 (設定・周囲の温度により異なる)	制御機能
最大ラミネート厚	1.0mm (フィルムの厚さ含む)	
ラミネート速度	最速33.3mm/秒 ※A4サイズ(横)あたり約9秒 (設定・周囲の温度により異なる)	
最大ラミネート幅	307mm(A3サイズ対応)	コードの長さ
設定温度	約130℃	
ローラー本数	6本	
操作機能	逆転スイッチ・フィルム選択スイッチ 用紙選択スイッチ・電源スイッチ	使用電源
表示機能	液晶表示画面・電源ランプ・ レディランプ・逆転ランプ・ フィルム余白ブザー・レディブザー	消費電力
		外形寸法
		質量
		付属品

株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316

福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363

カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

このカタログの価格表示は本体価格です。

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

ホームページ<http://www.asmix.co.jp>

JAN メーカーコード4522966

販売代理店